

Nessuna valutazione

Prezzo di vendita 0,29 €

Prezzo base, tasse incluse 0,35 €

Sconto -0,06 €

componi la catena per la tua motosega su misura



## Descrizione

### Catena motosega OREGON® 22LPX

.325" x 1,6 mm | Chisel | dente quadro



La catena 22LPX è caratterizzata da un tagliente quadro chisel ad alte prestazioni, ideale per gli utenti professionisti che utilizzano motoseghe con passo .325".

Campi di utilizzo: Boscaiolo professionista | Potatore | Imprese di giardinaggio

Codice Oregon®: 22LPX | Passo catena: .325" | Spessore catena: 1,6 mm - .063" | Diametro tondino: 4,8 mm - 3/16"

Non hai trovato nel nostro catalogo la catena Oregon 22LPX della misura che ti occorre? Te la facciamo su misura, è facilissimo:

1. Individua il passo e spessore corretto (in questo caso sei nella pagina della catena .325" x 1,6 mm) e il tipo di tagliente se sono disponibili più tipi (in questo caso il dente è Micro-Chisel)
2. Conta il numero di maglie che ti occorrono
3. Inserisci nella casella quantità il numero di maglie, ti invieremo 1 catena confezionata su misura del numero di maglie scelta.
4. Se vuoi acquistare più di una catena su misura inserisci il numero totale di maglie e nelle note all'ordine specifica come vuoi le catene (ad esempio inserisci 180 maglie come quantità e nelle note specifichi che vuoi 3 catene da 60 maglie)

## Caratteristiche delle catene motosega OREGON 22LPX



**Affilatura X=faster:** è caratterizzata da un angolo di affilatura verticale di 55° anziché di 60°.

Questa catena Oregon "blu" 22LPX ha prestazioni di taglio migliorate del 9% rispetto alla vecchia catena 22LP



**LubriLink™:** le maglie di collegamento della catena hanno una piccola cavità

Questa piccola cavità nelle maglie di collegamento della catena della motosega intrappola l'olio affinché alimenti le parti mobili della catena. Questa caratteristica conferisce anche ulteriore robustezza alla maglia di collegamento.



**Lubriwell®:** le maglie motrici della catena hanno un piccolo foro

Questo foro aiuta a portare l'olio per tutta la lunghezza della barra guida. Aumenta la lubrificazione nelle zone di maggiore attrito attorno al puntale del pignone e fra i lati della catena e la scanalatura della barra

**Vibe ban®:** funzione di riduzione delle vibrazioni della catena motosega

Quasi tutte le catene per motoseghe OREGON® incorporano una



funzione per ridurre le vibrazioni, che riduce la quantità di vibrazioni trasmesse alle mani dell'utente, aumentando la sicurezza e la durata del taglio del legno.

### Patented Steel: acciaio speciale

Fino al 125% più resistente delle leghe tradizionali.

### Witness mark™: testimone sulla piastra superiore del dente

Tutte le catene Chisel OREGON® presentano testimoni sulla piastra superiore. Questi segni indicano l'angolo ottimale della piastra superiore e rendono più agevole l'affilatura di precisione della catena della sega.

### A chi è adatta la catena motosega 22LPX?



Area di manutenzione: da 1 ettaro a oltre 2 ettari

Esperienza utente: grande utente - utente professionista - boscaiolo

Giorni di utilizzo: da 50 a 10 giorni all'anno

Dimensione motosega: da 38 cc in su

Dimensione del legno da tagliare: da 0 a oltre 90 cm di diametro  
**Tagliante brunito Chisel**

I taglienti Chisel - dente quadro a scalpello presentano la miglior qualità e velocità di taglio.

### Maglia motrice antiurto Low Kickback™

Le maglie motrici antiurto riducono il contraccolpo.

## Questa catena monta sulle seguenti marche e modelli di motosega

Tutte le barre e catene sono originali OREGON®, le marche e modelli di motoseghe sono presenti solo come riferimento e sono di proprietà delle rispettive aziende.



La lunghezza della barra si riferisce alla lunghezza utile di taglio, come si vede dalla figura a sinistra.

Marca motosega  
**AEG®**  
**STIHL**

Modelli  
KES 36  
032 | 034 | 036 | 039 | MS 240 | MS 260 | MS 270 | MS 261 | MS 271 |  
MS 280 | MS 290 | MS 360 | MS 361 | MS 390 | MS 200 | MS 36 E

Per alcuni modelli di motosega sono disponibili diversi tipi di barra e catena, con le stesse dimensioni ma con caratteristiche tecniche differenti, spiegate nel dettaglio in ogni pagina prodotto. Su alcuni modelli possono essere montate barre con diversi attacchi in base all'anno di produzione, controlla sempre che le misure dell'attacco barra corrispondano con quelle della barra montata sulla tua motosega. Alcuni modelli di motosega possono montare diversi passi in base al pignone montato. L'elenco non è esaustivo, questa catena può andare bene anche su motoseghe non in elenco. **Controlla sempre passo, spessore e numero di maglie della tua catena prima di effettuare l'ordine.**

Vuoi saperne di più sulle catene e le barre per motosega? Hai dei dubbi? Consulta il [Manuale Oregon® delle catene | barre | motosega](#)

Non trovi il tuo modello di motosega? Consulta le [tabelle barre - catene in base alla marca e modello di motosega](#)

Cerchi un'altra misura di catena? Consulta le [tabelle delle catene in base a passo e spessore](#)

E' vietata la copia di testi, immagini e tabelle da questo sito senza nostra autorizzazione scritta | RicambiX.com | Giugno 2016.