



€ 11,45

monta su barra da 35 cm | 14 pollici

Spedito in 24 ore



Descrizione

Catena motosega OREGON® 91P050E

3/8" basso profilo x 1,3 mm | 50 maglie | Chamfer-Chisel™

monta su barra da 35 cm | 14 pollici



Catena a contraccollo e vibrazioni ridotte, ideale per l'uso domestico e hobbistico.

Campi di utilizzo: Manutenzione delle proprietà | Legna da ardere | Proprietari di immobili

Codice Oregon®: 91P050E | Passo catena: 3/8" basso profilo | Spessore catena: 1,3 mm - .050" | Numero maglie: 50 | Lunghezza barra: 35 cm - 14" | Diametro tondino: 4,0 mm - 5/32"

Caratteristiche delle catene motosega OREGON 91P



Taglienti Chamfer-Chisel™

I taglienti "chamferchisel" hanno una forma angolare con angoli di taglio smussati e gemelli, che offrono una performance eccezionale, lunga durata e manutenzione agevole rispetto alle catene a dente tondo.

Le dime di controllo ricurve, insieme alle maglie di collegamento antiurto offrono un'eccellente protezione contro il contraccollo.

A chi è adatta la catena motosega 91P?

Area di manutenzione: 500 mq


Esperienza utente: principiante - utente occasionale

Giorni di utilizzo: fino a 10 giorni all'anno

Dimensione motosega: fino a 45 cc

Dimensione del legno da tagliare: da 0 a 30 cm di diametro





Tagliente Chamfer-Chisel™

I taglienti “chamferchisel” hanno una forma angolare con angoli di taglio smussati e gemelli, che offrono una performance eccezionale, lunga durata e manutenzione agevole rispetto alle catene a dente tondo.

Maglia motrice antiurto Low Kickback™

Le maglie motrici antiurto riducono il contraccolpo.

Questa catena monta sulle seguenti marche e modelli di motosega

Tutte le barre e catene sono originali OREGON®, le marche e modelli di motoseghe sono presenti solo come riferimento e sono di proprietà delle rispettive aziende.



La lunghezza della barra si riferisce alla lunghezza utile di taglio, come si vede dalla figura a sinistra.

Marca motosega
AL-KO®

Modelli
KB 3500 | KB 4000 | KB 4500 | BKS 38-35

ALPINA®

330 | 380 | Euro-35 | Euro-40 | 432 | 438 | Euro-45 | P 34 | PR 350 | Elettra 160 | Elettra 170 | 270 | 280 | Energy 1.68 | Energy 1.8 | Sinergy 35 | Sinergy 40 | P 360 | P 370 | P 390 | P 391 Q | P 361

CASTELGARDEN®

CS 35 P | CS 16 E | CS 17 E | CS 36 | CS 39

CASTOR®

330 | CX 35 | 380 | CX 40 | 423 | 438 | CX 45 | P 34 | P-34 S | CP-34 S | TR 350 | Elettra 160 | Elettra 170 | High-TEch 1.6 | High-TEch 1.8 | ES 180 | Hi-Tech 2.0 Q | CP 360 | CP 370 | CP 380 | CP 361 | CP 391 | CP 370

JONSERED®

Babysaw 36 | M 361 | 361 | 365 | 370

MC CULLOCH®

M1 | M2 | M2B | M4 | M4B | M6 | M6B | 474 | 484 | 735 | C 180 | California | Arizon | 46 | 90 | Eagerbeaver 1030 | Mac 120 | Mac 130 | MM 30 | MM 35 | PM 36 | PM 310 | PM 320 | 3303 | 340 | PM 360 | PM 364 | PM 370 | PM 380 | PM 470 | PM 480 | PM 510 | PM 400 | PM 6 | PM 730 | Emac 1040 | PM 484 | Mac 940 | Day 900 | Mini Mac - tutti i modelli | 3214/6 | 3516/8 | EB 2.3 | Mac Cat | Power Mac 394 | PM 494 | Mac 930 | Mac 935 | Mac-Cat 839 | 842 | Electramac 1030 | 1035 | Euromac 314 | 316 | MAc 436 | MAc 538E | Mac 539E | Mac 120 | 14 A/S | EM 10 | 12 | 14 | 16 | 16 E 5338

METABO®

OLEO MAC®

PARTNER®

OM E 200 | 240
1535 EL | 1540 EL | 1640 EL | ES 2200 | 1835 | 1840 | 371 | 391 | 542 | 1640 | 351 CCS | 3 CCS

STIHL

009 | 010 | 011 | 018 | 019 | 019 T | 020 | 020 T | 021 | 023 | 025 | E 10 | E 14 | E 160 | E 180 | MSE 200 | MS 241 | MS 200 T | MS 180 | MS 191 | MS 170 | MS 210 | MS 211 | MS 230 | MSE 140 | MS 160 | MSE 170 | MSE 190 | MSE 210 | MSE 230 | MS 250 | MS 180 | MS 192 | MS 231 | MS 201

STIGA®

930 | 935 | 1400 | SE 1.6 | SE 1.8 | SP 340

Per alcuni modelli di motosega sono disponibili diversi tipi di barra e catena, con le stesse dimensioni ma con caratteristiche tecniche differenti, spiegate nel dettaglio in ogni pagina prodotto. Su alcuni modelli possono essere montate barre con diversi attacchi in base all'anno di produzione, controlla sempre che le misure dell'attacco barra corrispondano con quelle della barra montata sulla tua motosega. Alcuni modelli di motosega possono montare diversi passi in base al pignone montato. L'elenco non è esaustivo, questa catena può andare bene anche su motoseghe non in elenco. **Controlla sempre passo, spessore e numero di maglie della tua catena prima di effettuare l'ordine.**

Vuoi saperne di più sulle catene e le barre per motosega? Hai dei dubbi? Consulta il [Manuale Oregon® delle catene | barre | motosega](#)

Non trovi il tuo modello di motosega? Consulta le [tabelle barre - catene in base alla marca e modello di motosega](#)

Cerchi un'altra misura di catena? Consulta le [tabelle delle catene in base a passo e spessore](#)

E' vietata la copia di testi, immagini e tabelle da questo sito senza nostra autorizzazione scritta | RicambiX.com | Giugno 2016.