

€ 30,13





Descrizione

Catena motosega OREGON® 21LPX080E

.325" x 1,5 mm | 80 maglie | Chisel | dente quadro

monta su barra da 50 cm | 20 pollici



La catena 21LPX è caratterizzata da un tagliente quadro chisel ad alte prestazioni, ideale per gli utenti professionisti che utilizzano motoseghe con passo .325".

Campi di utilizzo: Boscaiolo professionista | Potatore | Imprese di giardinaggio

Codice Oregon®: 21LPX080E | Passo catena: .325" | Spessore catena: 1,5 mm - .058" | Numero maglie: 80 | Lunghezza barra: 50 cm - 20" | Diametro tondino: 4,8 mm - 3/16"

Caratteristiche delle catene motosega OREGON 21LPX








Affilatura X=faster: è caratterizzata da un angolo di affilatura verticale di 55° anzichè di 60°.

Questa catena Oregon "blu" 21LPX ha prestazioni di taglio migliorate del 9% rispetto alla vecchia catena 21LP Lubrilink™: le maglie di collegamento della catena hanno una piccola cavità

Questa piccola cavità nelle maglie di collegamento della catena della motosega intrappola l'olio affinché alimenti le parti mobili della catena. Questa caratteristica conferisce anche ulteriore robustezza alla maglia di collegamento.


Lubriwell®: le maglie motrici della catena hanno un piccolo foro











Vibe ban®: funzione di riduzione delle vibrazioni della catena motosega

Quasi tutte le catene per motoseghe OREGON® incorporano una funzione per ridurre le vibrazioni, che riduce la quantità di vibrazioni trasmesse alle mani dell'utente, aumentando la sicurezza e la durata del taglio del legno.

Patented Steel: acciaio speciale

Fino al 125% più resistente delle leghe tradizionali.

Witness mark™: testimone sulla piastra superiore del dente

Tutte le catene Chisel OREGON® presentano testimoni sulla piastra superiore. Questi segni indicano l'angolo ottimale della piastra superiore e rendono più agevole l'affilatura di precisione della catena della sega.

A chi è adatta la catena motosega 21LPX?

Area di manutenzione: da 1 ettaro a oltre 2 ettari

Esperienza utente: grande utente - utente professionista - boscaiolo

Giorni di utilizzo: da 50 a 10 giorni all'anno Dimensione motosega: da 38 cc in su

Dimensione del legno da tagliare: da 0 a oltre 90 cm di diametro Tagliente brunito Chisel

I taglienti Chisel - dente quadro a scalpello presentano la miglior qualità e velocità di taglio.

Maglia motrice antiurto Low Kickback™

Le maglie motrici antiurto riducono il contraccolpo.

Questa catena monta sulle seguenti marche e modelli di motosega

Tutte le barre e catene sono originali OREGON®, le marche e modelli di motoseghe sono presenti solo come riferimento e sono di proprietà delle rispettive aziende.



La lunghezza della barra si riferisce alla lunghezza utile di taglio, come si vede dalla figura a sinistra.

Marca motosega ACTIVE® ALPINA®

CASTELGARDEN®

CASTOR®

DOLMAR®

ECHO®

Prof-41 | Prof-45 | P 500 | A-40 | A-40E | P 400 | P 450 | P 460 | P 500

| P 510 | P 522 | PRO 540 | PRO 600

CS 45 | CS 50

MT 51 | MT 56 | MT 62

Modelli

C 40 | C-40 E | CP 41 | CP 45 | CP 400 | CP 450 | CP 500 | CP 460 |

CP 510 | CP 540 | CP 540 i | CP 550 PS-460 S | 112 | 113 | 114 | 116 | ES-1800

CS-5500 | CS-5501 | CS-6700 | CS-3600 | CS-360 EVL | CS-3700 ES |

2 / 3

CS-4200 | CS-420 ES | CS-450 | CS-680 | CS-8002 | CS-4000 |

CS-400 EVL | CS-4010 | CS-440 EVL | CS-4500 | CS-4510 | CS-4600 |

CS-4610 | CS-5000 | CS-5100 | CS-4400 | CS-4200 142 | 146 | 151 | 156 | 162 | 147 | 152 | 165

QG-PT 3043 | BG-PC 5045 EINHELL®

EFCO®

33 | 36 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 49 | 50 | 51 | 55 | 57 | 124 | 133 | 134 | **HUSQVARNA®**

234 | 238 | 240 | 242 XP | 246 | 254 XP | 257 | 261 | 262 | 339 XP | 340 | 345 | 346 XP | 350 | 351 | 353 | 357 XP | 359 | 360 | 362 XP | 435 e | 440 e | 444 | 445 e | 450 e | 455 e | 535 FBX | 545 | 550 XP | 555 | 560 XP | 133 | 136 | 137 | 140 | 141 | 142 | 154 | 242 | 254 | 257 | 261 | 340 | 345 | 346 | 350 | 351 | 357 | 359 | 360 | 444 | 450 | 455 | 235 | 340 | EL 16 | EL 1400 | EL 1500 | EL 1600 | 460 | 154 | 254 | 257 | 261 | 262 | 357 XP | 359 | 362 XP | 455e Rancher | 545 | 550 | 555 | 560 XP

EL 14 | 45 | 49 SP | 50 | 51 | 52 | 370 | 380 | 410 | 420 | 425 | 435 | 450 **JONSERED®**

| 451 | 452 | 455 | 490 | 520 | 525 | 535 | 590 | 2012 | 2014 | 2015 | 2036 | 2040 | 2041 | 2045 | 2050 | 2051 | 2054 | 2055 | 2063 | 2141 | 2145 | 2149 | 2150 | 2152 | 2153 | 2156 | 2159 | 2163 | 2240 | 2245 |

2250 | 2252 | 2253 | 2255 | 2258 | 2260

MAKITA® DCS 430 | DCS 520 | DCS 4300 i | DCS 5200 i | DCS 431 | DCS 43001

| 45

938 | 942 | 941 | 945 | 950 | 946 | 950 Super | 947 | 956 | 962 | 950 A | **OLEO-MAC®**

951 | E 300 F | 962

20X Power | 365 | 400 | 410 | 411 | 450 | 460 | 461 | P 461 | P 462 | **PARTNER®**

465 | 470 | 495 | 500 | P 500 | P 511 | 510 | 540 | 545 | 1200 | 1400 | 1450 | 1500 | 1650 EL | P 5000 | PS 300 | PS 500 | MT 51 | MT 56 | MT

CSE 5145 | CSE 5650 **RYOBI®**

SHINDAIWA® YB 501 | YB 601 | YB 701 | YB 495 | YB 691 | YB 377 | 389 S | 452 S |

452 GS

SP 460 | SP 510 **STIGA®** ECS 4000 | ECV-4501 **TANAKA®**

ZENOAH® G 410 AVS | G 455 AVS | G 500 AVS | G 38 | G 46 | G 5000 | G 5300 |

G 415 AVS | G 455 AVS

Per alcuni modelli di motosega sono disponibili diversi tipi di barra e catena, con le stesse dimensioni ma con caratteristiche tecniche differenti, spiegate nel dettaglio in ogni pagina prodotto. Su alcuni modelli possono essere montate barre con diversi attacchi in base all'anno di produzione, controlla sempre che le misure dell'attacco barra corrispondano con quelle della barra montata sulla tua motosega. Alcuni modelli di motosega possono montare diversi passi in base al pignone montato. L'elenco non è esaustivo, guesta catena può andare bene anche su motoseghe non in elenco. Controlla sempre passo, spessore e numero di maglie della tua catena prima di effettuare l'ordine.

Vuoi saperne di più sulle catene e le barre per motosega? Hai dei dubbi? Consulta il Manuale Oregon® delle catene | barre | motosega

Non trovi il tuo modello di motosega? Consulta le tabelle barre - catene in base alla marca e modello di motosega

Cerchi un'altra misura di catena? Consulta le tabelle delle catene in base a passo e spessore

E' vietata la copia di testi, immagini e tabelle da questo sito senza nostra autorizzazione scritta | RicambiX.com | Giugno 2016.